




## Redukce počtu větví (Y – kus)

Použitím optimálně navržené redukce dochází rovnoměrnému rozdělení proudění provozní kapaliny do obou větví potrubí geotermální sondy. **Použití redukcí počtu větví není omezeno počtem vrtů.**

	Obj.č.	Název zboží	Balení obsahuje	Cena (Kč/bal)
	Y3232401	Redukce počtu větví 32-32-40 přímá	1x Y-kus 32-32-40 2x el.spojka d32 1x el.spojka d40	1.036,-
	Y4040501	Redukce počtu větví 40-40-50 přímá	1x Y-kus 40-40-50 2x el.spojka d40 1x el.spojka d50	1.335,-
	Y3232402	Redukce počtu větví 32-32-40 90°	1x Y-kus 32-32-40 2x el.spojka d32 1x el.koleno d40	1.188,-
	Y4040502	Redukce počtu větví 40-40-50 90°	1x Y-kus 40-40-50 2x el.spojka d40 1x el.koleno d50	1.499,-
	Y3232403	Redukce počtu větví 32-32-40 2x90°	1x Y-kus 32-32-40 2x el.koleno d32 1x el.spojka d40	1.278,-
	Y4040503	Redukce počtu větví 40-40-50 2x90°	1x Y-kus 40-40-50 2x el.koleno d40 1x el.spojka d50	1.639,-

Redukci počtu větví (Y-kus) lze spojovat pouze elektrotvarovkami !  
**Y-kus je vyroben z materiálu PE100 RC.**

	Obj.č.	Název zboží	Průtoky	Cena (Kč/ks)
	223.1300.000	Regulační ventil, mosaz 1" - 1"	4.0 – 15.0 l/min	788,-
	223.1302.000	Regulační ventil, mosaz 1" - 1"	8.0 – 30.0 l/min	788,-
	223.1305.000	Regulační ventil, mosaz 1" - 1"	10.0 – 40.0 l/min	788,-
	223.2470.000	Regulační ventil Bypass SD 5/4" - 5/4"	6.0 – 20.0 l/min	2.273,-
	223.2471.000	Regulační ventil Bypass SD 5/4" - 5/4"	10.0 – 40.0 l/min	2.273,-
	223.2571.000	Regulační ventil Bypass SD 6/4" - 6/4"	20.0 – 70.0 l/min	2.818,-