

PŘÍSTROJE K MĚŘENÍ HLADINY A HLoubKOMĚRY



POPIS:

Přístroj s mechanickým odvíjením má nainstalováno speciální čidlo, které měří výšku hladiny spodní vody anebo hloubku vrtu. Z nabízeného sortimentu je možné si vybrat hladinoměr, hloubkoměr anebo kombinaci obou variant. Standardně jsou dodávány s optickou signalizací, nadstandardní verze je včetně akustické signalizace. V nabídce je více variant provedení hladinoměrů / hloubkoměrů.

POUŽITÍ:

Hladinoměry jsou určeny k měření hladiny spodní vody ve studni anebo k překontrolování hloubky vrtu. Dají se využít i k změření teploty vody do 50°C.



HLADINOMĚRY:

TYPY:

Hladinoměr ručním úchopem

Délky 15,25,30 a 50m



Hladinoměr s trojnožkou

Délky 15,25,30,50,80,100,
150,200,250,300,500 a 750m



Hladinoměr s podstavcem

Délky 25,30,50 a 60m



Hladinoměr MINI

Délky 5 a 10m



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Akustický signál
Závaží pro měření hloubky
Ochranná taška (do 60m)
Ochranný vak (do 200m)



HLADINOMĚRY S TEPLOMĚREM:

Délky 25,30,50,75,100,150,
200,250,300 a 500m

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Akustický signál
Závaží pro měření hloubky
Ochranný vak (do 150m)



HLOUBKOMĚRY S OCELOVÝM LANEM:

Délky 50,100,150,200,
250,300,500 a 700m



STUDNIČNÍ PÍŠŤALA S OCELOVÝM PÁSMEM:

Píšťaly:

Ø 20mm do hloubky 50m
Ø 27mm do hloubky 100m



Pásma:

Délky 10,15,30,50 a 100m





Technické a obchodní zastoupení pro ČR a SK

GE-TRA s.r.o.
Kašparova 9
460 06 Liberec 6

Tel.: +420 / 485 134 308
Fax: +420 / 485 134 309
Mob.: +420 / 775 289 326

web: www.ge-tra.cz
e-mail: obchod@ge-tra.cz