

**MUSTANG 160 V1** je elektrosvařovací jednotka vhodná pro svařování pomocí elektrotvarovek od d32 do d160 mm v nízkotlakých systémech. Jednotka automaticky detekuje spojení s tvarovkou přizpůsobí svařovací parametry okolní teplotě. Dokáže také zjistit případnou chybu při svařovacím procesu. Vyznačuje se nízkou hmotností, což usnadňuje manipulaci na stavbě. Splňuje veškeré bezpečnostní standardy.

### Sada obsahuje:

kompletní elektrosvařovací jednotku s kabely, konektory, přepravní box a ruční škrabku



Rozsah průměrů	32 - 160 mm
Značky elektrotvarovek (nízkotlaké PEHD)	Akatherm-Euro, Geberit, Valsir, Coes, Waviduo
Napájení	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. výstupní proud	4,9 A
Max.příkon	900 W
Přípustná venkovní teplota	-5 - +40°C
Stupeň ochrany	IP 54
Rozměry jednotky	75 x 180 x 230 mm
Rozměry boxu	220 x 450 x 180 mm
Váha jednotky	2,5 kg
Váha celkem	5,0 kg

### UNIVERSAL 315 V1

- pro nízkotlaké systémy
- PEHD Ø 20 – 315 mm
- grafický displej
- automatické rozpoznávání tvarovek
- paměť na 350 svárů
- zpráva o sváru v PDF
- přenos dat do PC přes USB
- regulace proudu podle okolní teploty
- přepravní box

#### STANDARDNÍ VÝBAVA:

- box s páskem přes rameno
- svařovací kabely (A00,A00+,A01,A02,A03,A04)
- manuální škrabka

#### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- adapter pro přenos dat do PC
- svařovací kabely A05,A06,A07
- tiskárna



Rozsah průměrů	20/32 - 315 mm
Napájení	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. příkon	2470 W
Přípustná venkovní teplota	-10 - +45°C
Stupeň ochrany	IP 54
Rozměry jednotky	255 x 180 x 110 mm
Rozměry boxu	450 x 220 x 180 mm
Váha jednotky	3,4 kg
Váha celkem	7,2 kg