


Popis produktu:

- Speciální těsnicí zátka
- kovové tlakové destičky, závitový uzávěr s průchodem, těsnící čepička pro motýlkovou matku

Použití:

- Vhodné pro tlakové zkoušky nízkým tlakem a pro uzavření potrubí, hlavně PE SDR11 a PE SDR17
- Zátka se především používají k zamezení průniku vody, plynu a nečistot do potrubí, lze je také použít jako dlouhodobé uzavření potrubí. Jsou vhodné pro použití do tlaku cca 1,5 baru.

Typ (DN)	Rozměr v coulech	Vhodný rozměr PE-trubky	Rozpětí průměru (mm)	Produktové číslo
50	2"	SDR11 = 63 x 5,8	48 – 62	77 . 050
		= 75 x 6,8		
		SDR17,6 = 63 x 3,8		
65	2 2/1"	SDR17,6 = 75 x 4,5	62 – 68	. 065
75	3"	SDR11 = 90 x 8,2	72 – 87	. 075
		SDR17,6 = 90 x 5,4		
90	3 1/2"	SDR11 = 110 x 10,0	88 – 94	.090
100	4"	SDR11 = 125 x 11,4	94 – 108	. 100
		SDR17,6 = 110 x 6,6		
		= 125 x 7,4		
115	4 1/2"	SDR17,6 = 140 x 8,3	114 – 130	. 115
125	5"	SDR11 = 160 x 14,6	129 – 143	. 125
		SDR17,6 = 160 x 9,5		
150	6"	SDR11 = 180 x 16,4	145 – 163	. 150
		SDR17,6 = 180 x 10,7		
175	7"	SDR11 = 225 x 20,5	168 – 193	. 175
		SDR17,6 = 200 x 10,7		
200	8"	SDR11 = 250 x 22,7	190 – 221	. 200
		SDR17,6 = 225 x 13,4		
225	9"	SDR11 = 280 x 25,4	204 – 230	. 225
		SDR17,6 = 250 x 14,8		
250	10"	SDR11 = 315 x 28,6	235 – 260	. 250
		SDR17,6 = 280 x 16,6		
275	11"	SDR11 = 355 x 32,2	262 – 290	. 275
		SDR17,6 = 315 x 18,7		
300	12"	SDR17,6 = 355 x 21,1	285 – 310	. 300
350	14"	SDR11 = 445 x 40,9	340 – 392	. 350
		SDR17,6 = 400 x 23,7		
375	15"	---	355 – 385	. 375
400	16"	SDR11 = 500 x 45,4	390 – 420	. 400
		SDR17,6 = 450 x 26,7		
425	17"	SDR17,6 = 500 x 29,7	420 – 450	. 425
450	18"	SDR11 = 560 x 50,8	450 – 500	. 450
500	20"	SDR11 = 630 x 57,2	485 – 520	. 500
		SDR17,6 = 560 x 33,2		
560		SDR11 = 710 x ---	530 – 576	. 560
		SDR17,6 = 630 x 37,4		
600	20"	---	590 – 628	. 600