



Popis produktu:

- Rychletuhnoucí spárovací hmota Superfix 10

Materiál:

- vázaný cement
- organické a anorganické příměsi
- rychle tvrdnoucí jednosložková malta
- velikost částic: do 1,0 mm

Technické data:

- konzistence: vysoce tekutá, nepromokavá dle DIN 1045
- doba zpracování: cca 12 minut
- doba vytvrzení: cca 60 minut
- skladování 9 měsíců
- 25kg suché malty cca 13 litrů směsi

Použití:

- k utěsnění mezikruží mezi pažnici a jádrovým vrtem (při dodatečné montáži)

Produkt	Produktové číslo
Superfix 10 - 5kg	85.101
Superfix 10 - 15kg	85.102
Superfix 10 - 25kg	85.103

Rychletuhnoucí spárovací hmota Superfix 35



Popis produktu:

- Rychletuhnoucí spárovací hmota Superfix 35

Materiál:

- vázaný cement
- organické a anorganické příměsi
- rychle tvrdnoucí jednosložková malta
- velikost částic: do 3,5 mm

Technické data:

- konzistence: tekutá až plastická
- doba zpracování: cca 12 minut
- doba vytvrzení: cca 60 minut
- skladování 9 měsíců
- pro vnitřní i venkovní použití

Použití:

- k utěsnění mezikruží mezi pažnici a jádrovým vrtem nebo k utěsnění otvorů ve zdi.

Produkt	Produktové číslo
Superfix 35	Na poptávku