


Popis produktu:

- Kompaktní těsnění s pevnou a volnou přírubou
- Slouží proti tlakové i netlakové vodě
- Vhodné proti použití v jádrovém vrtu i ochranné pažnici
- Všechny provedení z nerez V2A (1.4301), na přání lze V4A
- Dodání včetně příslušenství pro upevnění na stěnu

Provedení:

- Guma SBR/EPDM, 45°-+5° (jiné typy na poptávku)
- plyno- a vodotěsné
- Teplotní odolnost -35°C až +70°C
- **Tlaková odolnost do 5 bar**

Použití:

Bezpečné utěsnění staveb s černou vanou dle DIN18195 T9

Dle normy DIN 18195-9 musí být prostupy skrze volně ložené hydroizolační pásy (PIP, EPDM, EVA, ECB) oboustranně utěsněny. My toto doporučujeme i u hydroizolací z PVC, PE nebo PEHD. Izolace musí být dostatečně silná a elastická.



Typ DN	Typ kompaktního těsnění	Vnější Ø potrubí (mm)	Ø příruby (mm)	Produktové číslo
80	80/34	27-34	224	222.08034
	80/42	36-42		222.08042
100	100/32	27-34	240	222.10032
	100/42	36-42		222.10042
	100/54	46-53		222.10054
	100/66	63-66		222.10066
125	125/34	25-34	250	222.12534
	125/42	34-42		222.12542
	125/54	46-53		222.12554
	125/63	58-62		222.12563
	125/66	60-65		222.12566
150	125/78	72-77	275	222.12578
	150/54	46-54		222.15054
	150/66	58-66		222.15066
	150/92	86-92		222.15092
200	150/112	108-112	325	222.150112
	200/66	58-66		222.20066
	200/112	106-112		222.20011
	200/118	112-118		222.20012
	200/130	124-130		222.20013
	200/145	139-145		222.20014
250	200/160	158-162	375	222.20016
	250/165	158-165		222.25016
	250/172	165-172		222.25023
	250/175	168-175		222.250175
	250/180	173-180		222.250180
	250/185	178-185		222.250185
300	250/205	200-205	420	222.250205
	300/205	195-205		222.300205
	300/225	219-226		222.300225
350	300/230	222-230	472	222.300230
	350/280	272-280		222.350280
400	400/320	312-320	523	222.400320
	400/330	324-330		222.400330