

SVAŘOVACÍ JEDNOTKY NA TUPO



	40	50	56	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315
MINI 160 JOYT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
MINI 160 JOYT ELBOWS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
VR 160 JOYT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
VR 250					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MAXI 315						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



MAXI 315 je profesionální svařovací jednotka, ideální pro svařování potrubí a kanalizace do Ø 315mm. Sestava se skládá z těla svařečky se zařízením pro regulaci tlaku, páru svěr, dvou postraních podpěr, elektrického hoblíku s bezpečnostním vypínačem, vyjímatelné nahřívací desky s automatickou kontrolou teploty, posuvnou opěrou, kovovým rámem na kolech, který slouží zároveň jako pracovní stůl a poskytuje ochranu při přepravě. Jednotka je schopna svařovat tvarovky jako kolena či T-kusy. Díky speciální svěře (na poptávku) vhodné pro všechny průměry v pracovním rozmezí lze svařovat také odbočky pod úhlem (Y-kusy).

STANDARDNÍ VÝBAVA:

- Tělo svařovací jednotky s hoblíkem, postraními podpěrami
- Nahřívací deska TP 315 TE
- Levá a pravá svěra Ø 315
- Kovový rám na kolech (pro transport a pro použití jako pracovní stůl)
- Dřevěná bedna se svěrami a adaptéry pro postraní podpěry Ø 200 a 250 mm (Ø 90 ÷ 280 mm na vyžádání)

DOPLŇKY NA VYŽÁDÁNÍ:

- Adaptery pro svěry Ø 90, 110, 125, 140, 160, 180, 225, 280 mm
- Adaptery pro postraní podpěry Ø 90, 110, 125, 140, 160, 180, 225, 280 mm
- Speciální svěry pro Y-kusy od Ø 90 do 315 mm (do vyprodání zásob)

Rozsah průměrů	90 ÷ 315 mm
Napájení	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max.příkon	3900 W
Pracovní teploty	180° ÷ 280° C
Teplota okolí	-5° ÷ 40° C
Materiály	HDPE, PP, PB, PVDF
Rozměry	1420 x 1300 x 1570 mm
Váha jednotky	183 kg

