

Měřicí technika

Hladinoměr s píšťalou

Hladinoměr s píšťalou se skládá z měřicího pásma a píšťaly, která při styku s hladinou vydá zvuk. Obsluha pak přečte naměřenou hloubku na pásmu. Píšťalu lze dodat také zvlášť a použít ji v kombinaci s běžným pásmem.

Možné délky: 10, 15, 20, 25 a 30m
Průměr píšťaly: 27mm

Samostatně lze dodat píšťalu v průměrech 20 nebo 27mm



Hladinoměry

Přístroj s mechanickým odvíjením má nainstalováno speciální čidlo, které měří výšku hladiny spodní vody ve vrtu. Standardně jsou dodávány s optickou signalizací, nadstandardní verze je včetně akustické signalizace. V nabídce je několik variant provedení a také hloubek, aby si každý mohl vybrat vhodný typ pro konkrétní použití.

S nadstandardním vybavením se dají využít i k měření teploty vody do 50°C. Hladinoměr lze také vybavit závažím pro měření hloubky vrtu. Hladinoměry lze dodat dle typu buď s ručním úchopem nebo ochranným rámem.

Dodávány v délkách od 10 do 500 metrů.
Číselně vyznačeny jsou metry a decimetry do 200m, metry do 500m.
Teplotní rozsah do 25°C nebo do 50°C.

Hloubkoměry

Přístroj s mechanickým odvíjením a olověným závažím, které měří hloubku vrtu. V nabídce je několik variant provedení a také hloubek, aby si každý mohl vybrat vhodný typ pro konkrétní použití. Hloubkoměry jsou určeny k překontrolování hloubky vrtu. Lze objednat také kombinaci hladinoměru a hloubkoměru.

Dodávány v délkách od 10 do 500 metrů.
Značkování je možné po 1m nebo po 5m.

Zhlaví pro monitorovací vrty

Slouží k dlouhodobé ochraně vrtů pro monitorování podzemních vod. Velmi stabilní a pevná konstrukce vyrobena ze speciální slitiny - odolává povětrnostním vlivům i korozi. Díky dvojitému zámku víka je dosaženo maximální bezpečnosti. Konstrukce umožňuje rychlé otevření a zavření pomocí malého imbusového klíče.

Lze dodat také v provedení pro tlakovou vodu (vybaveno vodotěsnou plastovou vložkou) nebo s bezpečnostním uzávěrem (vybaveno atypickým pětihranným klíčem)

Rozměry:
DN35 až DN150

