

## Kaučukové izolace KAIFLEX ST

### Základní technické údaje KAIFLEX ST


Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku

Teplotní rozsah použití : -50°C do +110°C (desky + 85°C)

Součinitel tepelné vodivosti :  $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$  při 0°C


Faktor difuzního odporu páry :  $\geq 10.000 \mu$

Certifikace : FIW MÜNCHEN



Měď jmen. světlost DN	Ocel jmen. světlost DN	vnitřní průměr izolace	tloušťka izolace / cena Kč / balení												
			6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm		
			m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	
4		6	600	13,2	360	14,7	240	19,6							
6		8	500	14,1	340	15,3	210	21,9							
8	1/8	6	430	14,3	320	16,1	190	23,6	106	39,7	72	71,0			
10		12	350	15,3	280	17,1	172	24,5	100	40,7	60	71,4	36	117,8	
10	1/4	8	300	16,1	240	17,8	154	27,0	86	48,8	60	73,0	32	122,8	
15	3/8	10	280	17,1	190	18,0	130	29,1	78	51,5	50	75,1	32	127,7	
20	1/2	15	216	18,0	156	21,9	110	31,3	74	58,3	42	83,4	32	135,0	
20		25			130	22,9	92	32,3							
25	3/4	20	150	20,2	124	23,6	86	33,4	58	69,9	40	88,2	24	141,6	
32	1	25	120	22,9	92	26,3	76	40,7	48	80,3	32	96,6	24	144,0	
	5/4	32			70	29,8	56	46,1	40	90,8	24	120,9	24	173,5	
		45			60	33,4			34	110,7					
	6/4	40			60	35,2	48	56,3	30	112,3	24	141,3	18	187,2	
		50			60	40,7	46	66,9	30	124,5	22	159,6	18	217,1	
	2	50			60	51,5	40	73,3	28	138,6	22	172,6	16	233,8	
		64			54	56,7	40	75,8	28	148,3	18	184,8	16	244,7	
		70			54	62,2	40	85,3	28	157,9	18	211,0	14	265,1	
65	10/4	65			54	68,1	34	92,6	28	171,1	18	206,7	12	279,2	
		80			40	78,7	30	101,2	26	184,1			12	296,3	
80	3	80			36	82,6	30	109,1	22	190,1	14	227,9	10	308,6	
100		108			28	129,7	28	156,1	20	262,1	10	312,3	8	426,6	
100	4	100			28	138,9	28	171,6	18	276,4	10	331,3	8	450,8	
		125			20	161,7	20	223,0	18	306,6					
125	5	125			16	191,0	18	232,2	12	319,8					
		140			16	198,5	18	239,3	10	339,3	6	442,0	6	559,9	
		160					16	278,3	8	388,2				4	652,2

jmen. tloušťka	Kaiflex ST role				
	m <sup>2</sup> / kart.	délka role m	Kč / m <sup>2</sup>		Kč / m <sup>2</sup>
			klasické desky	samolepící desky	
6	30	30	138,6	228,2	
10	20	20	205,7	284,6	
13	14	14	239,6	342,3	
16	12	12	309,0	396,7	
19	10	10	369,8	460,9	
25	8	8	454,5	544,2	
32	6	6	572,4	688,6	
40	8	8	775,7	891,3	
50	6	6	1 043,0	1 160,1	



## Kaučukové izolace KAIFLEX ST

### Základní technické údaje KAIFLEX ST

Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku

Teplotní rozsah použití : -50°C do +110°C (desky + 85°C)

Součinitel tepelné vodivosti :  $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$  při 0°C

Faktor difuzního odporu páry :  $\geq 10.000 \mu$

Certifikace : FIW MÜNCHEN



Měď		Ocel		tloušťka izolace / cena Kč / balení					
jmen. světlost DN	coul	jmen. světlost DN	vnitřní průměr izolace	6 mm		9 mm		13 mm	
				m / kart.	Kč / bal.	m / kart.	Kč / bal.	m / kart.	Kč / bal.
4			6	50	846,8	40	756,7	26	651,5
6			8	48	870,0	37	721,9	26	728,7
8	1/8	6	10	46	842,9	34	703,8	23	697,0
10			12	40	756,7	31	678,6	18	566,9
10	1/4	8	15	38	786,6	27	615,0	17	589,3
15	3/8	10	18	30	656,6	23	530,8	15	560,1
20	1/2	15	22	23	530,8	19	532,6	14	563,0
25	3/4	20	28	20	519,0	14	424,4	10	428,9

- minimální zbytky materiálu, úspora lepidla
- ruční otvory na kartonu pro přenášení a dopravu
- rozměry kartonu: 50 x 50 cm, výška 30 cm
- perforace na vrchní straně umožňuje snadné otevření i zavření kartonu
- použijeme jen skutečně potřebné množství izolace, zbytek zůstává chráněn uvnitř kartonu

Samolepící páska KAIFLEX ST				
	délka / šířka	tloušťka	rolí / kart.	Kč / role
Samolepící páska	15 m / 50 mm	3 mm	12	255,0
Samolepící páska	15 m / 100 mm	3 mm	6	596,0

Speciální lepidlo KAIFLEX			
Název	Obsah	balení	Kč / kus
Speciální lepidlo KAIFLEX	220 g / 0,25 l	24	171,0
Spotřeba - asi 0,2 - 0,3 l/m <sup>2</sup>	660 g / 0,75 l	20	312,0
	2200 g / 2,5 l	6	830,0

Další příslušenství			
Název	Obsah	balení	Kč / kus
Speciální čistič	1,00 l	12	250,0
Ochranný nátěr KAIFINISH	0,75 l	12	624,0
Nůž s keramickou čepelí (12cm)		1 ks	665,0
Sada nožů (3 nože, 1 brus)		1 set	490,0
Dávkovací štětec – dlouhé hrdlo		1 ks	1 049,0
Dávkovací štětec – krátké hrdlo		1 ks	1 238,0

## Příslušenství ke kaučukovým izolacím

