

Teplonosné nemrznoucí kapaliny – **dodávka v kanystrech**

Provozní kapaliny v koncentráte obsahují inhibitory koroze pro níže doporučené ředění.

Název zboží	Obj.č. (koncentrát)	Cena za koncentrát (Kč/l)	Doporučené ředění	Množství roztoku ze 100 litrů koncentráte
G-SFROST L na bázi ethylalkoholu	510-75	na poptávku	1:1,0 (-32°C)	200 litrů
			1:1,5 (-20°C)	250 litrů
			1:2,0 (-15°C)	300 litrů
G-SFROST E (MEG) na bázi monoethylenglykolu	640-80	64,-	1:1,0 (-40°C)	200 litrů
			1:1,5 (-27°C)	250 litrů
			1:2,0 (-19°C)	300 litrů
			1:2,5 (-15°C)	350 litrů
			1:3,0 (-13°C)	400 litrů
G-SFROST P (MPG) na bázi monopropylenglykolu	650-80	79,-	1:1,0 (-34°C)	200 litrů
			1:1,5 (-21°C)	250 litrů
			1:2,0 (-15°C)	300 litrů
			1:3,0 (-11°C)	400 litrů
G-SFROST W+ na bázi glycerínu + MEG	530-80	64,-	1:1,0 (-28°C)	200 litrů
			1:1,5 (-18°C)	250 litrů
			1:2,0 (-15°C)	300 litrů

Při větším ředění než je uvedeno v tabulce kontaktujte technickou podporu GE-TRA.

Solární systémy

G-SFROST S 570-32 56,- neředí se

Obj.č.	Typ čerpadla	Plnicí zařízení		CENA (Kč/ks)
		MAX. čerpané množství	MAX. tlak	
GT-30-R	Rotační čerpadlo	30 l/min.	5,9 bar	10.584,-
GT-60-L	Lamelové čerpadlo	60 l/min.	5,0 bar	16.538,-

Další výkonnější plnicí čerpadla na poptávku.



Záloha za vratné obaly

Vratný obal kanystr 25 l

Záloha (Kč) 75,-

Vratka (Kč) 50,-



Teplonosné nemrznoucí kapaliny – **dodávka v IBC**

Provozní kapaliny v koncentrátu obsahují inhibitory koroze pro níže doporučené ředění.

Název zboží	Obj.č. (koncentrát)	Cena za koncentrát (Kč/l)	Doporučené ředění	Množství roztoku z 1.000 litrů koncentrátu
G-SFROST L na bázi ethylalkoholu	510-75	na poptávku	1:1,0 (-32°C)	2.000 litrů
			1:1,5 (-20°C)	2.500 litrů
			1:2,0 (-15°C)	3.000 litrů
G-SFROST E (MEG) na bázi monoethylenglykolu	640-80	59,-	1:1,0 (-40°C)	2.000 litrů
			1:1,5 (-27°C)	2.500 litrů
			1:2,0 (-19°C)	3.000 litrů
			1:2,5 (-15°C)	3.500 litrů
G-SFROST P (MPG) na bázi monopropylenglykolu	650-80	74,-	1:1,0 (-34°C)	2.000 litrů
			1:1,5 (-21°C)	2.500 litrů
			1:2,0 (-15°C)	3.000 litrů
G-SFROST W+ na bázi glycerínu + MEG	530-80	62,-	1:3,0 (-11°C)	4.000 litrů
			1:1,0 (-28°C)	2.000 litrů
			1:1,5 (-18°C)	2.500 litrů
			1:2,0 (-15°C)	3.000 litrů

Při větším ředění než je uvedeno v tabulce kontaktujte technickou podporu GE-TRA.

Solární systémy

G-SFROST S 570-32 na poptávku neředí se

Záloha za vratné obaly

Vratný obal IBC kontejner
Záloha (Kč) 890,-
Vratka (Kč) dle podmínek dodání

