

## Teplonosné nemrznoucí kapaliny – *dodávka v kanystrech*

Provozní kapaliny v koncentrátu obsahují inhibitory koroze pro níže doporučené ředění.

Název zboží	Obj.č. (koncentrát)	Cena za koncentrát (€/l)	Doporučené ředění	Množství roztoku ze 100 litrů koncentrátu
<b>G-SFROST L</b> na bázi ethylalkoholu	510-75	<b>3,20</b>	1:1,0 (-32°C)	200 litrů
			1:1,5 (-20°C)	250 litrů
			<b>1:2,0 (-15°C)</b>	<b>300 litrů</b>
<b>G-SFROST E (MEG)</b> na bázi monoethylenglykolu	640-80	<b>2,64</b>	1:1,0 (-39°C)	200 litrů
			1:1,5 (-27°C)	250 litrů
			1:2,0 (-19°C)	300 litrů
			<b>1:2,5 (-15°C)</b>	<b>350 litrů</b>
			<b>1:3,0 (-13°C)</b>	<b>400 litrů</b>
<b>G-SFROST P (MPG)</b> na bázi monopropylenglykolu	650-80	<b>4,88</b>	1:1,0 (-34°C)	200 litrů
			1:1,5 (-23°C)	250 litrů
			<b>1:2,0 (-16°C)</b>	<b>300 litrů</b>
			1:3,0 (-11°C)	400 litrů

Při větším ředění než je uvedeno v tabulce kontaktujte technickou podporu GE-TRA.

Obj.č.	Typ čerpadla	Plnicí zařízení		CENA (€/ks)
		MAX. čerpané množství	MAX. tlak	
<b>GT-30-R</b> (s nádrží)	Rotační čerpadlo	31 l/min.	<b>5,9 bar</b>	<b>460,00</b>
<b>GT-30-L</b> (s nádrží)	Lamelové čerpadlo	30 l/min.	<b>5,0 bar</b>	<b>596,00</b>
<b>GT-60-L</b> (s nádrží)	Lamelové čerpadlo	60 l/min.	<b>5,0 bar</b>	<b>824,00</b>
<b>GT-90-LX</b> (bez nádrže)	Lamelové čerpadlo	90 l/min.	<b>5,0 bar</b>	<b>792,00</b>

Další plnicí čerpadla na poptávku.



### Záloha za vratné obaly

Vratný obal	kanystř 25 l
Záloha (€)	<b>4,80</b>
Vratka (€)	<b>2,60</b>



## Teplonosné nemrznoucí kapaliny – **dodávka v IBC**

Provozní kapaliny v koncentrátu obsahují inhibitory koroze pro níže doporučené ředění.

Název zboží	Obj.č. (koncentrát)	Cena za koncentrát (€/l)	Doporučené ředění	Množství roztoku z 1 000 litrů koncentrátu
<b>G-SFROST L</b> na bázi ethylalkoholu	510-75	<b>3,20</b>	1:1,0 (-32°C)	2 000 litrů
			1:1,5 (-20°C)	2 500 litrů
			<b>1:2,0 (-15°C)</b>	<b>3 000 litrů</b>
<b>G-SFROST E (MEG)</b> na bázi monoethylenglykolu	640-80	<b>2,48</b>	1:1,0 (-39°C)	2 000 litrů
			1:1,5 (-27°C)	2 500 litrů
			1:2,0 (-19°C)	3 000 litrů
			<b>1:2,5 (-15°C)</b>	<b>3 500 litrů</b>
			<b>1:3,0 (-13°C)</b>	<b>4 000 litrů</b>
<b>G-SFROST P (MPG)</b> na bázi monopropylenglykolu	650-80	<b>4,72</b>	1:1,0 (-34°C)	2 000 litrů
			1:1,5 (-23°C)	2 500 litrů
			<b>1:2,0 (-16°C)</b>	<b>3 000 litrů</b>
			1:3,0 (-11°C)	4 000 litrů

Při větším ředění než je uvedeno v tabulce kontaktujte technickou podporu GE-TRA.

### Záloha za vratné obaly

Vratný obal	IBC kontejner
Záloha (€)	80,00
Vratka (€)	dle podmínek dodání

