

Popis produktu:

- Kompaktní těsnění typ „S“ (standart)
- Kompaktní těsnění typ „SG“ (dělené)
- utěsnění všech potrubí s vnějším hladkým povrchem (plyn, voda, kanalizace i kabely)
- tlakové destičky z nerezové oceli V2A (1.4301/AISI 305), možnost provedení z V4A (1.4571/AISI 315Ti)
- svěrné šrouby a podložky z nerezové oceli V2A, matice z V4A (1.4571)
- odolává teplotám od -35°C do +70 °C
- DN50 - DN200 certifikováno MFPA Leipzig na 8 barů (platí pouze pro standardní řešení)
- tlakotěsné do 5 barů

Guma:

- kvalita materiálu EPDM/SBR 40-50° ± 5° (barva černá)
- šířka gumové objímky 40mm
- chemická odolnost, zvuková izolace
- jiný materiál lze dodat na poptávku

Použití:

- utěsnění mezikruží mezi ochranou pažnicí (jádrovým vrtem) a potrubím nebo kabelem.
- produkt je vhodný pro novostavby a rekonstrukce
- **v případě nutnosti zajistěte proti vytlačení (tlaková voda)**

snadná a rychlá instalace | absolutní těsnost | univerzální použití | zaručená kvalita

Typ kompaktního těsnění	Pro vnější Ø potrubí (mm)	Vnitřní Ø těsněného otvoru (mm)	Produktové číslo	Produktové číslo
50 / 12	6 – 13	50	230 .05012	232 .05012
50 / 16	12 – 16		.05016	.05016
50 / 20	16 – 21		.05020	.05020
50 / 25	22 – 27		.05025	.05025
50 / 32	30 – 33		.05032	.05032
60 / 12	6 – 13	60	230 .06012	232 .06012
60 / 18	16 – 19		.06018	.06018
60 / 25	20 – 27		.06025	.06025
60 / 32	27 – 34		.06032	.06032
60 / 35	33 – 35		.06035	.06035
68 / 25	20 – 27	68	230 .06825	232 .06825
68 / 32	27 – 34		.06832	.06832
68 / 40	36 – 40		.06840	.06840
70 / 15	10 – 15	70	230 .07015	232 .07015
70 / 25	22 – 26		.07025	.07025
70 / 32	27 – 34		.07032	.07032
70 / 40	36 – 40		.07040	.07040
80 / 12	6 – 13	80	230 .08012	232 .08012
80 / 15	12 – 16		.08015	.08015
80 / 25	20 – 27		.08025	.08025
80 / 34	27 – 34		.08034	.08032
80 / 42	36 – 42		.08042	.08042
80 / 52	48 – 52		.08052	.08052



Typ kompaktního těsnění	Pro vnější Ø potrubí (mm)	Vnitřní Ø těsněného otvoru (mm)	Produktové číslo typ „S“	Produktové číslo typ „SG“
90 / 25	20 – 27	90	.09025	.09025
90 / 34	27 – 34		.09034	.09032
90 / 42	36 – 42		.09042	.09042
90 / 52	48 – 53		.09052	.09052
94 / 25	20 – 27	Kabuflex - trubka DN 100 94	230 .09425	232 .09425
94 / 32	27 – 34		.09432	.09432
94 / 42	36 – 42		.09442	.09442
94 / 52	48 – 53		.09452	.09452
94 / 65	60 – 65		.09465	.09465
100 / 12	6 – 13	100	230 .10012	232 .10012
100 / 22	16 – 23		.10022	.10022
100 / 25	20 – 27		.10025	.10025
100 / 34	27 – 34	100	230 .10034	232 .10032
100 / 42	36 – 42		.10042	.10042
100 / 54	46 – 53		.10054	.10054
100 / 56	52 – 57		.10056	.10056
100 / 62	58 – 62		.10062	.10062
100 / 66	63 – 66		.10066	.10066
100 / 75	73 - 75	100	.10075	.10075
103 / 25	20 – 27	KG - trubka DN100 103	230 .10325	232 .10325
103 / 32	27 – 34		.10332	.10332
103 / 42	36 – 42		.10342	.10342
103 / 54	46 – 53		.10354	.10354
103 / 66	63 – 66		.10366	.10366
110 / 25	20 – 27	110	230 .11025	232 .11025
110 / 32	27 – 34		.11032	.11032
110 / 42	36 – 42		.11042	.11042
110 / 54	46 – 53		.11054	.11054
110 / 66	63 – 66		.11066	.11066
110 / 68	65 – 69		.11068	.11068
110 / 75	72 – 77		.11075	.11075
118 / 32	27 – 34	KG - trubka DN125 118	230 .11832	232 .11832
118 / 42	36 – 42		.11842	.11842
118 / 54	46 – 53		.11854	.11854
118 / 66	63 – 65		.11866	.11866
118 / 68	65 – 69		.11868	.11868
118 / 76	66 – 77		.11876	.11876
118 / 82	77 – 82		.11882	.11882
125 / 32	25 – 34	125	230 .12532	232 .12532
125 / 42	34 – 42		.12542	.12542
125 / 54	46 – 53		.12554	.12554
125 / 66	60 – 65	125	230 .12566	232 .12566
125 / 68	65 – 69		.12568	.12568
125 / 76	72 – 77		.12576	.12576
125 / 82	77 – 83		.12582	.12582
125 / 92	86 – 92		.12592	.12592

Typ kompaktního těsnění	Pro vnější Ø potrubí (mm)	Vnitřní Ø těsněného otvoru (mm)	Produktové číslo typ „S“	Produktové číslo typ „SG“	
130 / 54	46 – 54	130	230 .13054	232 .13054	
130 / 65	60 – 65		.13065	.13065	
130 / 75	72 – 77		.13075	.13075	
130 / 92	86 – 92		.13092	.13092	
137 / 34	25 – 34	137	230 .13734	232 .13734	
137 / 54	46 – 54		.13754	.13754	
137 / 66	60 – 66		.13766	.13766	
150 / 27	20 – 27	KG - trubka DN 150 150	230 .15027	232 .15027	
150 / 32	25 – 34		.15032	.15032	
150 / 42	37 – 42		.15042	.15042	
150 / 54	46 – 54		.15054	.15054	
150 / 66	58 – 66		.15066	.15066	
150 / 75	70 – 77	KG - trubka DN 150 150	230 .15075	232 .15075	
150 / 82	72 – 82		.15082	.15082	
150 / 85	78 – 86		.15085	.15085	
150 / 92	86 – 92		.15092	.15092	
150 / 95	91 – 96		.15095	.15095	
150 / 100	94 – 100		.15010	.15010	
150 / 112	108 – 112		.15011	.15011	
150 / 115	111 – 114	.15012	.15012		
160 / 77	70 – 77	160	230 .16077	232 .16077	
160 / 92	85 – 92		.16092	.16092	
160 / 112	100 – 112		.16011	.16011	
186 / 66	58 - 66	Prostup KG2000	230.18566	232.18566	
186 / 92	86 – 92		.18592	.18592	
186 / 105	98 - 105		.185025	.185025	
186 / 112	106 - 112		.18511	.18511	
186 / 130	124 - 130		.18513	.18513	
190 / 92	85 – 92	KG - trubka DN 200 190	230 .19092	232 .19092	
190 / 112	106 – 112		.19011	.19011	
190 / 123	116 – 123		.19012	.19012	
190 / 130	122 – 130		.19013	.19013	
200 / 42	34 – 42	200	230 .20004	232 .20004	
200 / 54	46 – 54		.20005	.20005	
200 / 66	58 – 66		.20006	.20006	
200 / 76	70 – 78		.20007	.20007	
200 / 95	88 – 96		.20009	.20009	
200 / 103	96 – 103	200	230 .20010	232 .20010	
200 / 112	106 – 112		.20011	.20011	
200 / 118	112 – 118		.20018	.20018	
200 / 123	116 – 123		.20012	.20012	
200 / 130	124 – 130		.20013	.20013	
200 / 135	130 – 137		.20017	.20017	
200 / 145	139 – 145		.20014	.20014	
200 / 160	158 – 162		.20016	.20016	
250 / 112	106 – 112		250	230 .25012	232 .25012
250 / 130	122 – 130			.25013	.25013
250 / 145	138 – 145	.25014		.25014	

Typ kompaktního těsnění	Pro vnější Ø potrubí (mm)	Vnitřní Ø těsněného otvoru (mm)	Produktové číslo typ „S“	Produktové číslo typ „SG“
250 / 165	158 – 165	250	230 .25016	232 .25016
250 / 172	165 – 172		.25023	.25023
250 / 175	168 – 175		.25017	.25017
250 / 180	173 – 180		.25022	.25022
250 / 185	178 – 185		.25018	.25018
250 / 190	184 – 190		.25019	.25019
250 / 205	200 – 205		.25020	.25020
250 / 212	210 – 212		.25021	.25021
300 / 175	165 – 175	300	230 .30017	232 .30017
300 / 185	176 – 185		.30018	.30018
300 / 195	188 – 196		.30019	.30019
300 / 205	195 – 205		.30020	.30020
300 / 215	206 – 214		.30021	.30021
300 / 225	219 – 226		.30022	.30022
300 / 230	222 – 230		.30023	.30023
300 / 240	235 – 241		.30024	.30024
300 / 255	250 – 255	.30025	.30025	
350 / 175	165 – 175	350	230 .35017	232 .35017
350 / 230	222 – 230		.35023	.35023
350 / 240	235 – 241		.35024	.35024
350 / 255	248 – 255		.35025	.35025
350 / 280	272 – 280		.35027	.35027
350 / 285	276 – 286		.35028	.35028
350 / 295	285 – 296		.35029	.35029
400 / 280	272 – 280	400	.40027	.40027
400 / 285	278 – 285		.40028	.40028
400 / 320	312 – 320		.40032	.40032
400 / 330	324 – 330		.40033	.40033
500 / 405	398 – 408	500	230 .50040	232 .50040
500 / 415	405 – 415		.50041	.50041
500 / 435	427 – 435		.50043	.50043
600 / 435	427 – 435	600	230 .60043	232 .60043
600 / 460	450 – 458		.60046	.60046
600 / 505	495 – 505		.60050	.60050

Kompaktní těsnění typ „A“
Šířka gumy: 30mm
Vhodné pro netlakovou vodu!

Typ kompaktního těsnění	Pro vnější Ø potrubí (mm)	Vnitřní Ø těsněného otvoru (mm)	Produktové číslo typ „S“
100 / 34	27 – 34	100	278.313
100 / 42	36 – 42		278.314
100 / 54	46 – 53		278.316
100 / 66	63 – 66		278.317

