


**Popis produktu:**

- Kompaktní těsnění typ „Blind“ (slepé)
- slouží k trvalému utěsnění prostupu
- tlakové destičky z nerezové oceli V2A (1.4301), možnost provedení z V4A (1.4571)
- svěrné šrouby a podložky z nerezové oceli V2A, matice z V4A (1.4571)
- odolává teplotám od -35°C do +70°C
- tlakotěsné do 5 barů

**Guma:**

- kvalita materiálu – tvrdost EPDM/ SBR 40-50° ± 5° (barva černá)
- šířka gumové objímky 40mm
- chemická odolnost, zvuková izolace
- jiný materiál lze dodat na poptávku

**Použití:**

- slouží k bezpečnému a **trvalému** utěsnění jádrového vrtání a nebo ochranné pažnice.
- produkt je vhodný jak pro novostavby, tak i rekonstrukce

**snadná a rychlá instalace | absolutní těsnost | univerzální použití | zaručená kvalita**

Typ kompaktního těsnění	Vnitřní Ø (mm) jádrového vrtání/ ochranné pažnice	Produktové číslo
50	50	223.800
60	60	223.805
70	70	223.810
80	80	223.815
90	90	223.820
94	94	223.822
100	100	223.825
103	103	223.830
110	110	223.835
118	118	223.840
125	125	223.845
130	130	223.850
150	150	223.855
160	160	223.860
180	180	223.861
190	190	223.870
200	200	223.875
210	210	223.878
225	225	223.877
250	250	223.880
252	252	223.882
300	300	223.885
350	350	223.890
400	400	223.895
<b>Šířka gumové objímky: 2 x 40 mm (dvojitě těsnění)</b>		
450 *	450	223.900
500 *	500	223.905
600 *	600	223.910
700 *	700	223.920
800 *	800	223.930
900 *	900	223.940
1000 *	1000	223.950