


Popis produktu:

- PVC ochranná pažnice
- vnější strana výrazně zdrsňná

Materiál:

- houževnaté PVC DIN 8061/62 FTZ-norma 736531 TV1
- odolává mrazu a korozi
- odolává rázům a mechanickému poškození
- dodává se ve standardních délkách až do 6m
- pažnice lze libovolně krátit

Použití:

- v případě potřeby lze kombinovat s KG límcovým těsněním pro zvýšení odolnosti proti vztlínání tlakové vody.
- použití pro bílé a černá vany (viz. návod)
- pro vyplnění prostoru mezi PVC pažnicí a zdívkou doporučujeme použít materiál **Superfix (str. 61)**

Typ	Vnější Ø ochranné trubky (mm)	Délka (mm)	Produktové číslo
45 / 40	45 x 2,5	300	78 . 096
		400	. 097
		600	. 098
54 / 50	54 x 2,0	250	78 . 100
		300	. 101
		400	. 102
		600	. 103
65 / 60	65 x 2,5	1000	. 104
		250	78 . 109
		300	. 110
		400	. 111
		600	. 112
75 / 70	75 x 2,5	1000	. 113
		2000	. 114
		250	78 . 118
		300	. 119
		400	. 120
		600	. 121
85 / 80	85 x 2,5	1000	. 122
		2000	. 123
		250	78 . 129
		300	. 130
		400	. 131
		600	. 132
		1000	. 133
		2000	. 134

Typ	Vnější Ø ochranné	Délka	Produktové číslo
	trubky (mm)	(mm)	
95 / 90	95 x 2,5	250	78 . 138
		300	. 139
		400	. 140
		600	. 141
		1000	. 142
		2000	. 143
106 / 100	106 x 3,0	240	78 . 149
		250	. 150
		300	. 151
		400	. 152
		450	. 153
		530	. 154
		600	. 155
		1000	. 156
		2000	. 157
		3000	. 158
125 / 118	125 x 3,7	250	78 . 160
		300	. 161
		400	. 162
		600	. 163
		1000	. 164
		2000	. 165
140 / 132	140 x 4,1	250	78 . 200
		300	. 201
		400	. 202
		600	. 203
		1000	. 204
		2000	. 205
160 / 150	160x 4,7	240	78 . 169
		250	. 170
		300	. 171
		400	. 172
		600	. 173
		1000	. 174
		2000	. 175
210 / 200	210 x 5,0	200	78 . 840
		250	. 842
		300	. 843
		400	. 844
		600	. 846
		1000	. 848
315 / 300	315 x 7,7	600	78 . 220
		1000	. 221


Popis produktu:

- PVC ochranná pažnice
- vnější strana výrazně zdrsňena
- s vyříznutými drážkami pro lepší uchycení ve stěně

Materiál:

- houževnaté PVC DIN 8061/62
- odolává mrazu a korozi
- barva: RAL 7011, tmavě šedá
- dodává se ve standardních délkách až do 1m
- pažnice lze libovolně krájet

Použití:

- v případě potřeby lze kombinovat s KG límcovým těsněním pro zvýšení odolnosti proti vztlácní tlakové vody.
- použití do bílé a černé vany (viz. návod)

Typ	Vnější Ø	Délka	Produktové číslo
	mm x síla stěny	(mm)	
75 / 68 silnostěnná	75 x 3,6	250	78 . 6802
		300	.6803
		400	.6804
		600	.6806
		1000	.6810
		2000	.6820
90 / 82 silnostěnná	90 x 4,3	250	78 . 179
		300	.180
		400	.181
		600	.182
		1000	.183
		2000	.184
110 / 100 silnostěnná	110 x 5,3	250	78 . 190
		300	.191
		400	.192
		600	.193
		1000	.194
		2000	.195
		3000	.196
225 / 200 silnostěnná	225 x 10,8	240*	78 . 859
		250*	.860
		300*	.862
		400*	.864
		530	.865
		600	.866
		1000	.868
280 / 250 silnostěnná	280 x 13,5	250*	78 . 870
		300*	.872
		400*	.874
		530	.875
		600	.876
		1000	.878