

Rozměrový katalog

PROSTUPOVÁ SEGMENTOVÁ TĚSNĚNÍ MEZIKRUŽÍ





Popis:

Prostupová těsnění mezikruží v segmentovém provedení

Sestává se z několika spolu spojených elastomerových dílů. **Odolává tlaku do 2 bar.**

Materiál:

Ocelové díly galvanicky pozinkované nebo ušlechtilá ocel V4A

Použití:

Utěsnění mezikruží mezi ochrannou pažnicí či jádrovým vrtáním a přívodním potrubím. Snadná a rychlá montáž.

Těsnění je obecně ropě odolné a splňuje podmínky pro styk s pitnou vodou.

Vnitřní Ø chráničky (mm)	Možné Ø přívodního potrubí (mm)	Kombinace segmentů	Typ: SV Cena (Kč/ks)	Typ: V4A Cena (Kč/ks)
80	16 / 17,2 / 20 / 20,8 / 21 / 22,2 / 25	4 DG 350	na dotaz	na dotaz
	26,9	4 DG 315		
	30,5 / 31,9 / 32 / 33,7 / 37,3	5 DG 315		
	40	4 DG 250		
	42,4 / 46 / 47,7	7 DG 250		
	48,3 / 50	6 DG 200		
	51,9 / 53,3	7 DG 200		
	60	7 DG 100		
100	34	5 DG 350		
	38,7 / 40 / 42,4 / 47,4 / 48,3	5 DG 350		
	50 / 53,3 / 56	6 DG 315		
	58 / 60,3 / 63	6 DG 300		
	63,9	6 DG 265		
	65,3 / 66 / 67,1	9 DG 250		
	75	9 DG 100		
125	48,3 / 50 / 53,3 / 54 / 56	5 DG 375		
	60,3	7 DG 350		
	63 / 65,3 / 66 / 70	7 DG 350		
	75 / 76,1 / 78 / 79,7	8 DG 315		
	81,1 / 82	6 DG 365		
	86,1 / 88,9	8 DG 300		
	90	11 DG 250		
	93,9 / 98	11 DG 200		
150	56 / 60,3 / 63	5 DG 475		
	65,3 / 66	5 DG 415		
	70 / 75 / 76,1 / 81,1	6 DG 375		
	84	9 DG 350		
	88,9 / 90 / 92,5 / 93,3 / 98	9 DG 350		
	104	10 DG 315		
	108 / 110 / 113 / 111,6 / 114,3	10 DG 300		
	117,9	10 DG 265		
	118 / 119,3	14 DG 200		
	125	14 DG 100		
200	98	6 DG 550		
	104 / 108 / 110 / 113 / 114,3	7 DG 475		
	118 / 119,3	7 DG 415		
	125	9 DG 375		
	129 / 133	9 DG 375		
	135	13 DG 350		
	137 / 138	13 DG 350		
	139,7	13 DG 350		
	140 / 144 / 144,7	13 DG 350		
	154	10 DG 365		
	160	10 DG 310		
168,3 / 170	13 DG 215			

Vnitřní Ø chráničky (mm)	Možné Ø přívodního potrubí (mm)	Kombinace segmentů	Typ: SV Cena (Kč/ks)	Typ: V4A Cena (Kč/ks)
250	108 / 110 / 113 / 114,3 / 118 / 119,3	7 DG 565	na dotaz	na dotaz
	125 / 129	6 DG 500		
	133 / 138 / 139,7 / 140 / 144 / 144,7	8 DG 550		
	154 / 159 / 160 / 163 / 164	9 DG 475		
	168,3 / 170 / 172,3 / 173,3	7 DG 400		
	180 / 181,7	12 DG 375		
	197,7	16 DG 350		
	200	12 DG 365		
	210	12 DG 310		
	219,1	17 DG 215		
	300	104 / 108 / 113 / 114,3 / 118		
125 / 129		7 DG 600		
133 / 138 / 139,7 / 140		6 DG 650		
144 / 144,7 / 154		7 DG 650		
159 / 160 / 168,3 / 170 / 173,3		9 DG 565		
200 / 204		11 DG 475		
219,1 / 222 / 223,1 / 224,1		12 DG 415		
225		15 DG 375		
248		11 DG 325		
250		15 DG 365		
273 / 274		20 DG 125		
400	204	9 DG 600		
	222 / 224,1 / 225	6 DG 615		
	248,5	6 DG 665		
	250	9 DG 650		
	254	10 DG 650		
	273	10 DG 500		
	274 / 277 / 278	13 DG 565		
	280	11 DG 525		
	306 / 315	12 DG 450		
	323,9	12 DG 400		
	326 / 328,3	12 DG 465		
	355 / 355,6 / 356	21 DG 365		
	360 / 361,6	21 DG 310		
374	28 DG 215			
500	306 / 315 / 323,9 / 328,3	8 DG 615		
	355	8 DG 665		
	356	13 DG 500		
	374 / 378	17 DG 565		
	400	15 DG 450		
	429	15 DG 465		
	450 / 456	26 DG 365		
	463,2	26 DG 310		
600	400 / 406,4 / 412,4 / 429	10 DG 615		
	450	10 DG 665		
	456 / 457,2 / 461,4 / 463	17 DG 500		
	500 / 506 / 508 / 514	19 DG 450		
	532	18 DG 465		
	559 / 560	32 DG 310		
	565	43 DG 265		

Vnitřní Ø chráničky (mm)	Možné Ø přívodního potrubí (mm)	Kombinace segmentů	Typ: SV Cena (Kč/ks)	Typ: V4A Cena (Kč/ks)
700	500 / 506 / 513,2 / 514	12 DG 615	na dotaz	na dotaz
	532	19 DG 600		
	559 / 560 / 564 / 565	20 DG 500		
	608 / 610	22 DG 450		
	616	22 DG 400		
	630	22 DG 465		
	635	22 DG 425		
	800	608 / 610 / 615 / 616		
630		22 DG 600		
635		14 DG 665		
660,4 / 666,4 / 670		23 DG 500		
708 / 710 / 711,2		25 DG 450		
717,2		25 DG 400		
738		26 DG 425		
900		708 / 710 / 711,2 / 717,2		
	738	26 DG 665		
	762 / 767 / 768	26 DG 500		
	810 / 812,8	29 DG 450		
	818	29 DG 400		
	842	35 DG 325		
1000	800 / 808 / 812,8 / 810 / 818,8 / 819	18 DG 615		
	842	18 DG 665		
	864 / 869,6 / 870	29 DG 500		
	900 / 908 / 910 / 914,4	32 DG 450		
	920,4	32 DG 400		
	945	39 DG 325		
1100	914,4 / 920 / 920,4	20 DG 615		
	945	20 DG 665		
	1000 / 1010	36 DG 450		
	1016 / 1022	36 DG 400		
	1048	43 DG 325		
1200	1000 / 1010 / 1016 / 1022	22 DG 615		
	1048	22 DG 665		
	1120	39 DG 400		
	1126	38 DG 465		
1300	1120 / 1126	24 DG 615		
	1210	43 DG 450		
	1220	42 DG 400		
	1226	42 DG 465		

Typ SV = Standardní provedení - všechny ocelové díly jsou pozinkované a žlutě chromatované
 Typ V4A = Standardní provedení - kovové části z nerezového materiálu V4A (1.4571)

Další rozměry a speciální provedení lze dodat dle poptávky.

Ceny jednotlivých segmentových dílů:**Provedení SV**

Guma: nitril-kaučuk (černá)

Teplotní odolnost: -40°C až +120°C

Kovové díly: pozinkovaná ocel

Typ segmentového dílu	Produktové číslo	Cena KČ / ks
DG - 100 / SV	40.1100	na dotaz
DG - 200 / SV	40.1200	
DG - 215 / SV	40.1215	
DG - 250 / SV	40.1250	
DG - 265 / SV	40.1265	
DG - 300 / SV	40.1300	
DG - 310 / SV	40.1310	
DG - 315 / SV	40.1315	
DG - 325 / SV	40.1325	
DG - 350 / SV	40.1350	
DG - 365 / SV	40.1365	
DG - 375 / SV	40.1375	
DG - 400 / SV	40.1400	
DG - 415 / SV	40.1415	
DG - 425 / SV	40.1425	
DG - 450 / SV	40.1450	
DG - 465 / SV	40.1465	
DG - 475 / SV	40.1475	
DG - 500 / SV	40.1500	
DG - 525 / SV	40.1525	
DG - 550 / SV	40.1550	
DG - 565 / SV	40.1565	
DG - 600 / SV	40.1600	
DG - 615 / SV	40.1615	
DG - 650 / SV	40.1650	
DG - 665 / SV	40.1665	
DG - 800 / SV	40.1800	
DG - 865 / SV	40.1865	

Provedení V4A

Guma: nitril-kaučuk (černá)
 Teplotní odolnost: -40°C až +120°C
 Kovové díly: nerez V4A (1.4571)

Typ segmentového dílu	Produktové číslo	Cena Kč / ks
DG - 100 / V4A	40.2100	na dotaz
DG - 200 / V4A	40.2200	
DG - 215 / V4A	40.2215	
DG - 250 / V4A	40.2250	
DG - 265 / V4A	40.2265	
DG - 300 / V4A	40.2300	
DG - 310 / V4A	40.2310	
DG - 315 / V4A	40.2315	
DG - 325 / V4A	40.2325	
DG - 350 / V4A	40.2350	
DG - 365 / V4A	40.2365	
DG - 375 / V4A	40.2375	
DG - 400 / V4A	40.2400	
DG - 415 / V4A	40.2415	
DG - 425 / V4A	40.2425	
DG - 450 / V4A	40.2450	
DG - 465 / V4A	40.2465	
DG - 475 / V4A	40.2475	
DG - 500 / V4A	40.2500	
DG - 525 / V4A	40.2525	
DG - 550 / V4A	40.2550	
DG - 565 / V4A	40.2565	
DG - 600 / V4A	40.2600	
DG - 615 / V4A	40.2615	
DG - 650 / V4A	40.2650	
DG - 665 / V4A	40.2665	
DG - 800 / V4A	40.2800	
DG - 865 / V4A	40.2865	

Pro vyřízení Vaší objednávky potřebujeme:

1. Průměr jádrového vrtání / ochranné pažnice mm
2. Průměr přívodového potrubí mm
3. Provedení typ: mm