



ELEKTRA XL

ELEKTRA XL je univerzální svářečka s vysokým výkonem a nízkou hmotností. Svářečka je určena pro svařování tlakového potrubí až do průměru 1600 mm pomocí elektrotvarovek z materiálu PE, PP, PP-R. Umožňuje použití elektrotvarovek s výstupním napětím 8÷48 V a 8÷80 V.

SADA OBSAHUJE:

- Vysoce odolný kryt z technopolymeru
- Ochranný systém „Defender“ proti prachu a dešti
- Rukojeť umožňuje omotání kabelů při přenášení svářečky
- Vestavěná paměť na 4000 svařovacích protokolů
- Stažení svařovacích protokolů pomocí USB portu ve formátu PDF, CSV, BIN. Pro formát BIN je nutné použít RITMO software. USB port se také používá k instalaci nového upgradu svářečky i k připojení ESC-POS tiskárny s možností okamžitého tisku protokolu sváru
- 2,4" LCD grafický display
- Ovládací panel s možností nastavení, v menu 20 světových jazyků
- 90° univerzální konektory 4.0 - 4.7 mm, bez nutnosti použití adaptérů
- Laserový skener k načtení čárového kódu elektrotvarovky a k automatickému nastavení svařovacích parametrů ISO 139050. Technologie laserového skeneru zvyšuje kvalitu čtení při silných odrazech světla či kontrastů. Je také možné manuálně zadat jak svařovací parametry (napětí/čas), tak i číslce čárového kódu
- Dohledatelnost ISO12176-3 obsluha, ISO 12176-4 elektrotvarovka/potrubí
- Vestavěné GPS zařízení (na přání zákazníka)



TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	ELEKTRA XL
Rozsah sváru*	20 ÷ 1600 mm
Materiál	PE, PP, PP-R
Svařovací výstupní napětí	8 ÷ 48 nebo 8 ÷ 80
Zdroj, napájení	230 V ± 15% jednofázový 50/60 Hz
Maximální příkon	3500 W (230 V)
Max. výstupní proud	120 A (230 V)
60% výkon pracovní cyklus ISO 12176-2	95 A
Provozní režim	ISO 13950 čárový kód sváru Ručně (Číslice čárového kódu, napětí/čas)
Možnost připojení	USB port pro čtečku a pro ESC-POS tiskárnu
Paměť	4000 svařovacích protokolů
Okolní teplota	-20°C ÷ 50°C
T° přesnost sondy (odchylka čtení teploty)	± 1°C
Dohledatelnost dle	ISO 12176-3 ISO 12176-4
Stupeň ochrany	IP 54
Jazyky	20 (čeština)
Celkové rozměry svářečky	246 x 390 x 240 mm
Celkové rozměry přepravní box	290 x 445 x 295 mm
Hmotnost těla svářečky	6,75 Kg
Celková hmotnost: tělo zařízení + svařovací a zdrojový kabel + laserový skener	9,4 Kg
Doporučený generátor k pokrytí celého rozsahu svařování	6,5 ÷ 7 kVA

* Rozsah sváru se může lišit dle značky elektrotvarovky. Poradte se s výrobcem o potřebném výkonu a době svařování.

