

MAXI 315 pro nízkotlaké systémy



MAXI 315 je profesionální svařovací jednotka, ideální pro svařování potrubí a kanalizace do Ø 315mm. Sestava se skládá z těla svařečky se zařízením pro regulaci tlaku, páru svěr, dvou postranních podpěr, elektrického hoblíku s bezpečnostním vypínačem, odnímatelné nahřívací desky s automatickou kontrolou teploty, posuvnou opěrou, kovovým rámem na kolech, který slouží zároveň jako pracovní deska a poskytuje ochranu při přepravě. Jednotka je schopna svařovat tvarovky jako jsou kolena či T-kusy. Díky speciální svěře (na poptávku) vhodné pro všechny průměry v pracovním rozmezí, lze svařovat také odbočky pod úhlem (Y-kusy).

SADA OBSAHUJE

- Tělo svařovací jednotky s hoblíkem a postranními podpěrami
- Nahřívací deska TP 315 TE
- Levá a pravá svěra Ø 315
- Kovový rám na kolech
- Dřevěný box se svěrami a adaptéry pro postranní podpěry Ø 200 a 250 mm (Ø 90 - 280 mm na poptání)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Adaptéry pro svěry Ø 90, 110, 125, 140, 160, 180, 225 a 280 mm
- Adaptéry pro postranní podpěry Ø 90, 110, 125, 140, 160, 180, 225 a 280 mm
- Speciální svěry pro Y-kusy od Ø 90 do 315 mm (do vyprodání zásob)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah průměrů	90 - 315 mm
Napájení	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. příkon	3900 W
Pracovní teploty	180 – 280 °C
Teplota okolí	-5 – 40°C
Materiály	HDPE, PP, PB, PVDF
Rozměry	1420 x 1300 x 1570 mm
Váha jednotky	183 kg

