

PRISMA 125 LIGHT



PRISMA 125 LIGHT je přenosná svařovací jednotka pro polyfúzní svařování trubek a tvarovek z PEHD, PP, PP-R, PVDF a PB v průměrech 20-125 mm (svěry ve standardní výbavě pro d63-125 mm, svěry d20-63 mm na poptávku). Jednotka má minimální možnou hmotnost a rozměry.

SADA OBSAHUJE:

- Tělo svařovací jednotky
- Svěry pro trubky a tvarovky
- Oddělitelnou nahřívací část s automatickým elektrickým teploměrem
- Držák na tvarovky a svěrák pro uchycení na pracovní desku

STANDARDNÍ VÝBAVA:

- Svařovací jednotka PRISMA 125 LIGHT v ocelovém kufru
- Nahřívací díl R125 Q TFE
- Nástavce pro d63-125 mm (d20-63 mm na poptávku)
- Převážný box



TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozmezí průměrů	d63-125 mm (d20-63mm na poptávku)
Materiály	PEHD, PP, PP-R, PB, PVDF
Napájení	110V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz
Max. příkon	1400W
Pracovní teploty	260°C (+-10°C), 500°F (+-50°F)
Přípustná venkovní teplota	-5°C – 40°C, (23°F-104°F)
Hmotnost (standardní výbava)	27kg (59,5lb)
Rozměry	620x670x610 mm 24,4"x26,4"x24"