

NEREZOVÉ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ E-CONNECT

Systém E-Connect je charakterizován svou vynikající pevností v tahu, což je dosaženo díky inovativnímu spojovacímu systému ANIM. Tento systém kombinuje tvarované hrdlo a čepy, které se přesně navzájem doplňují a zajišťují pomocí jisticího pera a těsnícího kroužku. Navíc je spoj vybaven pojistkou, která zabraňuje nežádoucímu protáčení. Jeho těsnost je ověřována testy při maximálním tlaku 100 barů a odklonu potrubí o 0,5 stupně.

Výhody

- + Cenově dostupná alternativa ke stávajícím systémům
- + Zaručená těsnost do 40 barů
- + Bezpečné v tahu pro instalaci do hloubky více než 300m
- + Snadná a bezpečná montáž / demontáž
- + Menší vnější průměr
- + Pojistka proti protočení
- + Možnost výběru z různých jakostí materiálu



DN	Vnější Ø přes hrdlo (mm)	Vnější Ø potrubí (mm)	Síla stěny (mm)	Váha (kg/m)	Přípustné zatížení v tahu kN
50	80	60,3	2,0	2,9	50
65	96	76,1	2,0	3,7	65
80	112	88,9	2,6	5,6	80
100	140	114,3	3,0	8,3	100
125	166	139,7	3,0	10,2	125
150	193	168,3	3,0	12,5	150
200	254	219,1	4,0	21,5	200

Dodávané délky: 1m, 2m, 3m, 6m

V nabídce najdete potřebné příslušenství a montážní nářadí:

Pažnicové hlavy



Pažnicové svěry



Přechody na závit a na čerpadlo



Zhlaví a speciální příslušenství dle poptávky

