

Teplonosné nemrznoucí kapaliny

Provozní kapaliny v koncentrátu obsahují inhibitory koroze pro níže doporučené ředění.

Název zboží	Obj. číslo (koncentrát)	Cena za koncentrát	Doporučené ředění	Množství roztoku ze 100 litrů koncentrátu
G-SFROST L na bázi ethylalkoholu	510-75	2,96 €/l	1:1,0 (-32°C)	200 litrů
			1:1,5 (-20°C)	250 litrů
			1:2,0 (-15°C)	300 litrů
G-SFROST E (MEG) na bázi monoethylenglykolu	640-80	2,40 €/l	1:1,0 (-39°C)	200 litrů
			1:1,5 (-27°C)	250 litrů
			1:2,0 (-19°C)	300 litrů
			1:2,5 (-15°C)	350 litrů
			1:3,0 (-13°C)	400 litrů
G-SFROST P (MPG) na bázi monopropylenglykolu	650-80	3,60 €/l	1:1,0 (-34°C)	200 litrů
			1:1,5 (-23°C)	250 litrů
			1:2,0 (-16°C)	300 litrů
			1:3,0 (-11°C)	400 litrů

Při větším ředění, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte technickou podporu GE-TRA s.r.o.

Pro použití G-SFROST E do topných a chladicích systému doporučujeme navýšit podíl inhibitorů o 1 % (skladem).

Záloha za vratné obaly

Vratný obal	kanystř 25 l	IBC 1 000 l
Záloha (€)	4,80	80,00
Vratka (€)	2,60	80,00



Plnicí zařízení nemrznoucích kapalin

Obj.č.	Typ čerpadla	MAX. čerpané množství	MAX. tlak	CENA (€/ks)
GT-30-R (s nádrží)	Rotační čerpadlo	31 l/min.	5,9 bar	512,00
GT-30-L (s nádrží)	Lamelové čerpadlo	30 l/min.	5,0 bar	664,00
GT-60-L (s nádrží)	Lamelové čerpadlo	60 l/min.	5,0 bar	908,00
GT-90-LX (bez nádrže)	Lamelové čerpadlo	90 l/min.	5,0 bar	812,00

Další plnicí čerpadla na poptávku.

